

Fiche produit

Caractéristique

BMEAHO0412

Module 4 sorties HART isolées



Principal

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	module de sorties analogiques

Complémentaire

E/S spécifiques de l'application	HART
accessoires associés	ABE7CPA21 processeur BMEP58... module de tête BMEXBP... fond de panier BMEXBP... bornier BMXCPS4002...
raccordement électrique	20 voies bornier Telefast
isolation des entrées sorties	isolé
erreur de mesure	0,1 % de l'échelle à 25 °C
dérive en température	45 ppm/°C
tension d'isolement	1000 V DC pour 60 s entre les canaux 1400 V DC pour 60 s between channels and ground 1400 V DC pour 60 s between channels and bus
vérifications	détection de rupture de fil
impédance de charge ohmique	<= 600 Ohm, plage de sortie analogique: <= 20 mA
nombre de sorties analogiques	4
type de sortie analogique	courant 4...20 mA
résolution sorties analogiques	15 bits + signe
topologie	point à point
fonction disponible	cartographie E/S
poids	0.223 kg

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
-------------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1623 -

REACH	Reference contains SVHC above the threshold -
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible
