

Fiche produit

Caractéristique

HJA36060U33X

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 60A



Principales

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	PowerPact H
trip unit technology	électronique standard Micrologic 3.2 S LSI
codification du pouvoir de coupure	J

Complémentaires

[In] courant nominal	60 A
description des pôles	3P
pouvoir de coupure	100 kA à 240 V CA 65 kA à 480 V CA 25 kA, à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	I-Line connection ligne lugs load
jauge AWG	AWG 14...AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
connexion de phase	ABC

Environnement

certifications du produit	CCC CE CSA IEC listé UL
température de fonctionnement	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1132 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available
