



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bâti mural à pivotement central et à profondeur réglable Série HWMR

Capacité de charge de 220 lb (100 kg) de service robuste



Le bâti mural de la série HWMR de Hammond a été conçu pour le montage facile d'équipement réseau dans des environnements TI dont l'espace de plancher est restreint. Contrairement aux bâtis similaires, ce bâti mural intègre les capacités de pivotement central et de réglage de la profondeur pour former un système de bâti ouvert robuste. Offert en versions 12U, 20U, 24U et 32U, le bâti mural HWMR peut facilement être réglé en profondeur entre dix-huit et vingt-quatre pouces de manière à convenir à un large éventail de grosseurs d'équipement.

Caractéristiques

- Les renforts et les rails de bâtis sont faits d'acier de calibre 12 et les autres composants du corps, d'acier de calibre 16.
- Rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA pour montage sur bâti de 19 po et indicateurs d'unités modulaires.
- Le cadre du bâti pivote (dans les deux directions) sur son centre pour procurer un accès pratique pour l'équipement sans dépasser la surface de base du bâti.
- Profondeur totale variable réglable de 18 à 24 po au moyen de fentes qui simplifient le montage et l'ajustement.
- Profondeur utile de 15,1 po à 21,1 po.
 - Les unités du haut et du bas ont une profondeur utile de 12,4 po à 18,4 po.
- Les broches à ressort disposées en trois (3) positions simplifient l'entretien de l'équipement.
- Accès latéral et arrière pour câble avec plusieurs points d'attache facilitant la gestion des câbles.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le protège durant le transport.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 220 lb (100 kg).
- Conforme à la réglementation TAA
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Compris dans la boîte

- Composants HWMR et quincaillerie d'assemblage.
- Bulletin d'assemblage.
- Gabarit de montage mural facilitant une installation à 16 po d'espacement centre à centre. (Quincaillerie pour montage mural non comprise)
- Jeu de départ de vis (**SCREW1032-50**).

Vous serez peut-être intéressé par notre armoire murale à profondeur fixe **RB-2PW**.

Galerie



Accessoires

- Gestion de câblage
- Panneaux pour bâtis
- Tablette universelle pour bâti
- Tablette réglable, pour montage sur deux montants
- Jeu de rails DIM réglables pour montage sur bâti
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Barres d'alimentation
- Support de fixation pour câbles verticaux
- Anneau de câblage pour montage sur rail
- Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants
- Tablette pour clavier et matériel, pour montage sur deux montants
- Plaque de recouvrement de sécurité à charnières, transparente
- Quincaillerie d'assemblage



Part No.	Overall Dimensions				Rack Units	Mounting (Usable Center Swing) Dimensions			
	Height	Width	Min Depth	Max Depth		Height	Width	Min Depth	Max Depth
HWMR1912UBK	26.50	20.00	18.00	24.00	12U	21.00	19.00	15.10	21.10

Part No.	Overall Dimensions				Rack Units	Mounting (Usable Center Swing) Dimensions			
	Height	Width	Min Depth	Max Depth		Height	Width	Min Depth	Max Depth
HWMR1920UBK	40.50	20.00	18.00	24.00	20U	35.00	19.00	15.10	21.10
HWMR1924UBK	47.50	20.00	18.00	24.00	24U	42.00	19.00	15.10	21.10
HWMR1932UBK	61.50	20.00	18.00	24.00	32U	56.00	19.00	15.10	21.10

Includes a fifty (50) pack of 10-32 screws and cage nuts.

Tags: **Swivel Rack, Swing Gate Rack, Hinged Rack, 2-Post Wall-Mount, Swinging 2-Post, Rotating Equipment Mounting Frame, Swing Frame, Hinged Swing Gate, knock-down, knock down** *Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.