



### Principal

Product Type	Industrial Control Transformer
Power Rating	300 VA
Type	T

### Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	300 VA par UL 300 VA par CSA 300 VA par NOM 200 VA
Temperature Rise	80 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Height	97,54 mm
Width	114,30 mm
Depth	120,40 mm
Material	Cuivre: enroulement
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

### Environnement

Certifications	CSA file LR37055 guide 184-N-90 UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	130 °C

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,946 kg
---------------------------	----------

Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	17,018 cm
Longueur de l'emballage 1	19,558 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------