



Principal

Gamme de produits	125 A Frame EDB-EGB-EJB
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom abrégé de l'appareil	EJB
Type de module	E-Frame
Calibre du déclencheur	875 A

Complémentaire

[In] courant nominal	20 A
Maximum operating voltage	277 V AC
Jauge AWG	AWG 12...AWG 6 aluminium cable AWG 14...AWG 6 copper cable
Pouvoir de coupure	65 kA à 240 V AC 65 kA at 277 V AC 100 kA at 120 V AC 65 kA à 120/240 V AC
Application du disjoncteur	Switching Duty rated HID rated HACR rated
Profondeur	102,87 mm
Raccordement électrique	Cosses aluminium
Hauteur	143,76 mm
Courant de maintien	270 A
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Mode d'installation	Boulonné
Nombre de pôles	1
Nombre d'espaces	1
Nombre d"écarts requis	1
Destination du produit	NF panelboard

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids	0,91 kg
Type de protection	Surcharge Court-circuit
Largeur	24,89 mm
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	J
Couple de serrage	3,4 N.m pour 2,5...16 mm ² (AWG 14 à AWG 6)

Environnement

Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	599,967 g
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	15,494 cm
Longueur de l'emballage 1	26,67 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	1008
Poids de l'emballage 2	626,411 kg
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit