





Commutateurs de transfert extérieur

Service Intensif - 100 A & 200 A, 400A

Fig.	N° du modèle	Intensité commutateur principal/alimentation de secours (A)	Volts	Calibre des fils (Cu/Al)	Format du boîtier*	Plot (compris)	Poids de l'unité	Trousses de neutre (installation sur place seulement)
Courant alternatif monophasé de 120/240 V								
	GS1101B12	100/100	120/240	12 - 1/0	2713G	1 ¼ "	32	NEU102
	GS1202B20	200/200	120/240	6-250	3616G	2"	46	NEU202
	GS1404B01	400/400	120/240	2-600 ou (2) 1/0-250	4318G	vendu séparément	96	NEU407
Courant alternatif monophasé de 120/240 V avec neutre solide								
	GS1101B12-N	100/100	120/240	12 - 1/0	2713G	1 ¼ "	32	Inclus
	GS1202B20-N	200/200	120/240	6-250	3616G	2"	46	Inclus
	GS1404B01-N	400/400	120/240	2-600 ou (2) 1/0-250	4318G	vendu séparément	96	Inclus
Courant alternatif triphasé de 600 V								
	GS3161B12	100/100	600	10-1/0	2713G	1.25	32	NEU102
	GS3262B25	200/200	600	6-250	3616G	2.5	48	NEU202
	GS3464B01	400/400	600	(3) 2-600 ou (3) 6-250	4423G	vendu séparément	120	NEU407
Courant alternatif triphasé de 600 V avec neutre solide								
	GS3161B12-N	100/100	600	10-1/0	2713G	1.25	32	Inclus
	GS3262B25-N	200/200	600	6-250	3616G	2.5	48	Inclus
	GS3464B01-N	400/400	600	(3) 2-600 ou (3) 6-250	4423G	vendu séparément	120	Inclus



- ✓ 10 000 AIC
- ✓ Nema 3R - Conception durable pour utilisation à l'extérieur
- ✓ Dispositif de verrouillage - L'intérieur n'est accessible qu'en mode d'arrêt
- ✓ Grande variété de débouchures