



Principal

Fonction produit	Tap box
Gamme de produits	Powerbus

Complémentaire

Current Rating	100 A
Busbar Configuration	5A L1 + IG + L2 + N + L3
Busbar Material	Silver plated copper: busbar
Integral Ground	50 percent capacity integral ground bus
Voltage Rating	240 V AC
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	4-wire (isolated ground and 100 percent neutral)
Wire Gauge	AWG 10...AWG 2/0 1 câble(s) terre AWG 6...300 kcmil 1 câble(s) phase et neutre
Matière du coffret	Aluminium

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP40
-----------------------	------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,536 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------