

# HGL36035

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 35A, 3 pole, 18 kA, 600 VAC, 80% rated



## Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	G

## Complémentaire

[In] courant nominal	35 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 kA at 500 V DC 65 kAà 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kAà 600 V AC 20 kAà 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Courant de maintien magnétique	400 A
Courant de déclenchement magnétique	850 A
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0)
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm

Profondeur	110,74 mm
------------	-----------

## Environnement

Certifications du produit	Listé UL CE CEI CSA
Température de fonctionnement	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,914 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,074 cm
Largeur de l'emballage 1	10,465 cm
Longueur de l'emballage 1	16,256 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------