

## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 8910DPA43V02Y244

Contacteur, Definite Purpose, 40A, 3 pole, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, with 2 mounting screws



### Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA
Équipement fournis	Matériel de montage

### Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hp à 115 V AC, monophasé 7,5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 20 hp à 460 V AC, 3 phases 25 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 A à 277 V AC 200 A à 460 V AC 160 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

### Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	476,272 g
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	10,160 cm
Longueur de l'emballage 1	6,858 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------