



by Schneider Electric



### Principal

Fonction produit	Single Unit Manual Starter
Gamme de produits	F
Type de protection thermique	Melting alloy

### Complémentaire

[In] courant nominal	16 A
Entrée de câble	Sans
Puissance moteur hp	1 Hp à 115 V AC 1 Hp à 230 V AC 1 Hp à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	277 V AC
Description des pôles	1P
Type de commande	Toggle switch
Nombre de phases réseau	Monophasé
Signalisation locale	Red indicator
Remise à zéro	Manuel
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Jauge AWG	AWG 14...AWG 12 cuivre
Hauteur	4,5 Po
Largeur	2,75 Po
Profondeur	2,19 Po

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (flush plate) acier inoxydable standard size

### Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercialisé
-----------------------	---------------