



Principal

Product	Disjoncteur
Range	QO
Current Rating	225 A
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	Primary main breaker
Electrical Connection	Cosses
Frame Size	QOM2

Complémentaire

Interrupt Rating	22 kA à 120/240 V AC 50/60 Hz
Wire Size	AWG 4...250 kcmil cuivre ou aluminium
Tightening Torque	6 N.m pour 4...65 mm ² (AWG 12...AWG 2/0)
Height	142,24 mm
Depth	91,44 mm
Width	128,78 mm
Load Center Type	Disjoncteur principal
Number of Phases	Monophasé
For Use With	QO load center

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,180 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,430 cm
Largeur de l'emballage 1	13,970 cm
Longueur de l'emballage 1	16,510 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit