

Fiche produit

Caractéristique

CHU365SPLO

400A 3P Type1 600V Heavy Duty Non-Fusible Safety Switch With Lock-On Provision



Principales

Fonction produit	Single Throw Safety Switch
type de sectionneur	Non-fusible disconnect
Nombre de pôles	3
Raccordement électrique	Cosses
nom de gamme	Renforcé

Complémentaires

[In] courant nominal	400 A
Composition de l'appareil	None
Montage de l'appareil	Saillie
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
jauge AWG	Cuivre ou aluminium AWG 1/0...750 kcmil
puissance moteur hp	NEC 430.52 50...60 Hz CA 3 phases 240 V 125 hp NEC 430.52 50...60 Hz CA 3 phases 480 V 250 hp NEC 430.52 50...60 Hz CA 3 phases 600 V 350 hp CC 250 V 50 hp CC 600 V 50 hp
Hauteur	1276,35 mm
Largeur	701,80 mm
Profondeur	257,30 mm
couple de serrage	AWG 1/0...750 kcmil 62,14 N.m

Environnement

Certifications du produit	CSA
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 Acier galvanisé

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1404026EN