

# EBST-2L/EBST12-2L

Projet:

Contracteur:

## UNITÉ À BATTERIE EN ACIER « WAY2GO »

### EBST-2L

Capacité de 36W 6V c.c. (Plus de 4 heures d'autonomie)  
2 phares DEL blanc de 2W ultra brillante

### EBST12-2L

Capacité de 72W 12V c.c. (Plus de 8 heures d'autonomie)  
2 phares DEL blanc de 2.5W ultra brillante



#### Homologations :

Certification CSA C22.2 #141.15

#### DESCRIPTION

Les unités à batterie EBST-2L/EBST12-2L sont conçues pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable. L'utilisation d'un boîtier tout en acier robuste permet un design moderne et discret. La série EBST-2L/EBST12-2L est disponible en version 6V c.c. 36W ou 12V c.c. 72W avec une durée autonome de plus de 4 heures pour la version 6V c.c. 36W et 8 heures pour la version 12V c.c. 72W.

#### CIRCUIT ÉLECTRIQUE



- Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Haute efficacité, récupération rapide, système de charge très précis
- Capacité de wattage de 6V c.c. 36W ou 12V c.c. 72W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ C.A. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection de basse tension à verrouillage de ligne
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien



#### MÉCANIQUE

- Cordon d'alimentation 120V c.a. inclus
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement
- Revêtement standard de poudre blanche
- Les phares de montage offrent un petit format PAR18
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée\*

#### DIMENSIONS



#### GUIDE DE COMMANDE

Séries
EBST-2L EBST12-2L

#### PUISSANCE DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
EBST-2L	6V	36	18	18	9
EBST12-2L	12V	72	36	24	18

\* Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.