

Fiche produit

Caractéristique

ZB5FV033

Harmony XB5 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - flush - vert



Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
fonction produit	Tête de voyant
conformité	DEL intégrale
nom de l'appareil	ZB5
matériau de la collerette	Dark grey plastic
diamètre de fixation	30 mm
type de tête	Encastré
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
couleur de la capsule	Vert
info supplémentaire de l'unité de commande	Avec lentille normale

Complémentaires

largeur hors tout CAO	37 mm
hauteur hors tout CAO	37 mm
profondeur hors tout CAO	30 mm
poids	0,015 kg
code de composition électrique	P1 dans montage avant avec DEL intégrale P2 dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur PF1 dans montage avant avec DEL intégrale

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement maximale	-40...70 °C
catégorie de surtension	Classe II IEC 60536
degré de protection IP	IP69 IP67 IP66 se conformer à IEC 60529 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible