



## Principal

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Product or Component Type   | Disjoncteur   |
| Range                       | PowerPact P   |
| Current Sensor Rating Range | 250 A   |
| Rated Current               | 250 A   |
| Breaking Capacity           | 100 kA à 240 V AC<br>65 kA à 480 V AC<br>25 kA à 600 V AC |
| AWG Gauge                   | AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 3 câble(s)  |
| Trip Unit Technology        | Électronique, harmonique, Micrologic 6.0 H, LSIG          |

## Complémentaire

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Certifications              | CSA<br>Listé UL<br>CEI                   |
| Rated operational Voltage   | 600 V AC                                 |
| Module Type                 | P-Frame                                  |
| Mounting Location           | Busbar                                   |
| Mounting Mode               | I-Line                                   |
| Poles Description           | 3P                                       |
| Circuit Breaker Rating Code | J  |
| Electrical Connection       | I-Line connection ligne<br>Cosses charge |
| Continuous Current Rating   | 80 %                                     |
| Device Short Name           | A  |
| Communication Interface     | Modbus                                   |
| Height                      | 326,64 mm                                |
| Depth                       | 204,47 mm                                |
| Width                       | 210,06 mm                                |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tightening Torque | 50 N.m pour 95...240 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...500 kcmil)<br>1,0...1,3 N.m |
|-------------------|---|

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 14,515 kg |
|---------------------------|-----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>   |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|