



### Principal

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	PowerLogic Enercept
Nom abrégé de l'appareil	Enercept
Fonction produit	Centrale de mesure
Fonction de l'appareil	Surveillance de puissance Sous-facturation
Variante	Basic
Surveillance de l'alimentation	Instrumentation de base
Type de mesure	Active energy Active power
[Us] tension d'alimentation	208...480 V AC 50/60 Hz
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz

### Complémentaire

Type de transformateur de courant	Équilibre distribué de l'unité principale
Current transformer input	noyau divisé CT 0...400 A
Tension de mesure	208...480 V
Précision de mesure	+/- 1 % 10 à 100 %
Protocole de communication	Modbus RTU
Prise en charge de port de communication	RS485
Type de réseau de communication	Modbus RTU
Mode d'installation	Directe

### Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	95 %
Certifications du produit	CUL UL
Largeur	Interne: 62 mm Externe: 151 mm

Profondeur	30 mm
Hauteur	Interne: 73 mm Externe: 132 mm
Poids	1,5 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2500,000 g
Hauteur de l'emballage 1	216,000 mm
Largeur de l'emballage 1	229,000 mm
Longueur de l'emballage 1	311,000 mm

### Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
-------------------	--------------

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------