

JGL36150C

Circuit breaker, PowerPacT J, unit mount, thermal-magnetic, 150A, 3 pole 18 kA, 600 VAC, 100% rated



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact J
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	G

Complémentaire

[In] courant nominal	150 A
Nombre de pôles	3
Description des pôles	3P
Pouvoir de coupure	20 kA at 500 V DC 20 kA à 250 V DC 65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V DC 600 V AC
Continuous current rating	100 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Jauge AWG	AWG 4...AWG 4/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	750 A
Courant de déclenchement magnétique	1500 A
Hauteur	191,01 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	127,00 mm

Couple de serrage	26 N.m pour 25...95 mm ² (de AWG 4 à AWG 4/0)
-------------------	--

Environnement

Certifications du produit	CCC Listé UL CEI CE CSA
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,041 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------