



Principal

Gamme de produits	Automatisme de sécurité Preventa
Fonction produit	Module de communication non sécurisé
Nom abrégé de l'appareil	XPSMCM
[Us] tension d'alimentation	24 V - 20...20 % DC

Complémentaire

Puissance dissipée en W	3 W
Labels qualité	CE
Compatibilité de gamme	Preventa XPSMCM
Type de connecteur	RJ45
Nombre de ports	2
Méthode d'accès	Esclave
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Protocole du port communication	Ethernet TCP/IP
Consommation électrique	0.125 mA
Distance maximale entre les appareils	100 m
Signalisation locale	LED vert avec marche marquage pour puissance ON LED vert avec RUN marquage pour en fonctionnement LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe LED vert/rouge avec NET marquage pour état de connexion LED vert/rouge avec STS marquage pour état de communication
Nombre de bornes	2
Mode de raccordement	2 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible 1 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible
Section de câble	0,2...1,5 mm ² - AWG 24 à AWG 16 souple câbles sans embout 0,2...2,5 mm ² - AWG 24...AWG 14 souple câbles sans embout 0,25...1 mm ² - AWG 23 à AWG 18 souple câble avec embout de câble, sans lunette 0,25...2,5 mm ² - AWG 23 à AWG 14 souple câble avec embout de câble, avec lunette

0,25...2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câble avec embout de câble, sans lunette
 0,5...1,5 mm² - 4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm² souple câble avec embout de câble, avec double lunette
 0,2...1 mm² - AWG 24 à AWG 18 rigide câbles sans embout
 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 rigide câbles sans embout

Support de montage	Oméga rail DIN 35 mm conformément à EN 50022
Largeur	22,5 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	114,5 mm
Poids	0,3 kg

Environnement

Certifications du produit	TÜV RCM CULus
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...95 %
Degré de pollution	2
Isolement	250 V AC entre alimentation électrique et boîtier conformément à EN/IEC 61800-5-1
Catégorie de surtension	II
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (avec contact) conformément à EN/IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 20 kV (dans l'air) conformément à EN/IEC 61000-4-2 Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80...1000 MHz) conformément à EN/IEC 61000-4-3 Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de test: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conformément à EN/IEC 61000-4-3
Tenue aux vibrations	+/-0,35 mm (f= 10...55 Hz) conformément à EN/IEC 61496-1
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe conformément à EN/IEC 61496-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Durée de vie	20 an

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	214 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	12,2 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	1,502 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui