



Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Thermostat électronique
Plage de réglage de la température	-40...80 °C
Type d'affichage	Écran OLED
Informations affichées	Température en °F Température en °C

Complémentaire

Tension d'entrée	9...30 V AC/DC
Type de détecteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir de commutation maximum	4 A 30 V AC/DC
Raccordement électrique	10 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm ²
Mode d'installation	Par vis Pincé
Hauteur	Externe: 85 mm
Largeur	Externe: 56 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Emplacement de montage	Sur platine de montage Traverses Rail DIN 35 mm Montant Spacial
Température de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Nombre de sorties	2 fonction ventilation/chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	70 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------