

XVC6M4

Monolithic tower light, red-orange-green-blue,
60mm, tube mounting, steady, without buzzer,
IP23, 100...240 V AC



Principal

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Harmony XVC6 |
| Fonction produit | Balise monolithique précâblée complète |
| Type de balise et de colonne de signalisation | 4 unités lumineuses |
| Signalisation sonore | Sans |
| Diamètre de fixation | 60 mm |
| Nom de composant | XVC |
| Source lumineuse | LED fixe rouge LED fixe orange LED fixe vert LED fixe bleu |
| [Us] tension d'alimentation | 100...240 V |
| Type de circuit d'alimentation | AC |

Complémentaire

| | |
|--|--|
| Matière | Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur |
| Montage du produit | Sur tube support, 22 mm |
| Section de câble | 0,33 mm ² 0,83 mm ² |
| Jauge AWG | AWG 18 AWG 22 |
| Longueur de câble | 550 mm 450 mm |
| Marquage | CE |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Consommation électrique | 75 mA |
| Poids | 1,12 kg |
| Hauteur | 719,8 mm |

Environnement

| | |
|---|--|
| Normes | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |
| Certifications du produit | UL |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante pour le stockage | -35...70 °C |
| Température de fonctionnement | -10...50 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Class I conforming to EN/IEC 61140 |
| Degré de protection IP | IP23 installation de surface verticale conformément à EN/IEC 60529 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,432 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,870 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,870 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,720 dm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|