

Type USEB90 600 V deux conducteurs en parallèle avec gaine

Câbles de Distribution Souterrains. Deux conducteurs en parallèle avec gaine

Description

Conducteurs en aluminium compacts toronnés
 Isolés au polyéthylène réticulé noir
 Conducteur neutre concentrique plein ou réduit de cuivre
 Recouvert de PVC noir
 CSA C22.2 No.52



Normes

Nationales CSA C22.2 N° 52

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Nature de l'âme	Aluminium
-----------------	-----------

Caractéristiques électriques

Tension de service maximale admissible	600 V
--	-------

Caractéristiques d'utilisation

Température de service maximale	90 °C
---------------------------------	-------

Type USEB90 600 V deux conducteurs en parallèle avec gaine

USEB avec gaine

Grosseur (AWG/ kcmil)	Épaisseur de l'isolant (mm)	Construction de neutre		Épaisseur de gaine (mm)	Dimensions hors tout approximatif (mm)		Masse linéaire (kg/km)	
		Plein No. x Dia.	Reducé No. x Dia.		Neutre Plein	Reducé	Plein	Reducé
6	1.1	7 x 1.29	4 x 1.29	1.5	12.7 x 19.5	12.7 x 19.5	285	250
4	1.1	10 x 1.29	6 x 1.29	2.0	14.9 x 22.8	14.9 x 22.8	440	390
2	1.1	16 x 1.29	10 x 1.29	2.0	16.3 x 25.6	16.3 x 25.6	610	540
1	1.4	20 x 1.29	12 x 1.29	2.0	17.7 x 28.4	17.7 x 28.4	760	660
1/0	1.4	25 x 1.29	15 x 1.29	2.0	18.5 x 30.0	18.5 x 30.0	900	780
2/0	1.4	20 x 1.63	19 x 1.29	2.0	20.2 x 32.8	19.6 x 32.2	1100	920
3/0	1.4	25 x 1.63	24 x 1.29	2.0	21.4 x 35.2	20.8 x 34.4	1300	1120
4/0	1.4	20 x 2.05	21 x 1.63	2.0	23.6 x 38.8	22.8 x 37.8	1600	1340
250	1.7	25 x 2.05	23 x 1.63	2.0	25.4 x 42.2	24.6 x 41.4	1900	1600
300	1.7	20 x 2.59	20 x 2.05	2.8	28.6 x 46.2	27.3 x 44.9	2390	2000
350	1.7	24 x 2.59	25 x 2.05	2.8	30.4 x 49.6	29.4 x 48.6	2700	2250
500	1.7	30 x 2.59	30 x 2.05	2.8	33.6 x 57.0	32.4 x 55.0	3650	3100