



Principal

Gamme de produits	DA1
Fonction produit	Sonde à thermistance
Nom abrégé de l'appareil	DA1TT
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Quantité par lot	Lot de 10
Température de fonctionnement	130 °C

Complémentaire

[Ui] tension assignée d'isolement	2500 V
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 2,5 V
Résistance	250 Ohm par sonde 25 °C
Isolement	Renforcé
Longueur de câble	1 m entre la sonde et la plaque de bornes du moteur 250 mm entre les sondes
Poids	0,01 kg

Environnement

Normes	IEC 60034-11 Mark A
--------	---------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,009 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,200 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------