



## M4185E4014/U

Actionneur monté sur socle à ressort de rappel de 120 V avec couple de 60 lb-po

### Caractéristiques du produit

Application	Électrique
Dimensions (in.)	6 7/16 po de haut x 5 1/2 po de large x 8 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)	164 mm de haut x 140 mm de large x 222 mm de profondeur
Includes	Transformateur
Weight (lb)	9,5 lb
Mounting	Montage sur socle
Frequency	50 Hz; 60 Hz
Electrical Connections	Bornes rapides
Supply Voltage	120V
Approvals, CE	EN55011 (Émission) EN50082-2 (Immunité) 73/23/CEE (LVD)
Ambient Temperature Range (F)	-40 F à +150 F
Ambient Temperature Range (C)	-40 C à +60 C
Internal Auxiliary Switch	1
Auxiliary Switch Ratings	À pleine charge - 120 V c.a.-- 7,2 A; À rotor bloqué - 120 V c.a.- -43,2 A; À pleine charge - 240 V c.a.--3,6 A; À rotor bloqué- 240 V c.a.--21,6 A
Fail Safe Mode	Ressort de rappel
Torque Rating (lb-in.)	60 lb-po
Torque Rating (Nm)	6,8 N.m
External Auxiliary Switches Available	oui
Timing, Nominal	30 à 60 sec.
Feedback	Non
Motor shafts	Arbre à double extrémité
Internal Transformer	50004263-003