



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact P
Technologie de déclencheur	Magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	1000 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	I-Line
Description des pôles	2P
Résistance de court-circuit	65 kA 480 V conformément à UL 489 25 kA 600 V conformément à UL 489 100 kA 240 V conformément à UL 489
Codification du pouvoir de coupure	J
Raccordement électrique	Cosses charge I-Line connection ligne
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 4 câble(s)
Identification connecteurs	AL1200P25K
Courant de déclenchement magnétique	10000 A
Hauteur	412,50 mm
Largeur	420,12 mm
Profondeur	368,05 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CEI CSA
---------------------------	------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui