



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	100 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 1
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 1 copper AWG 12...AWG 1 aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	15 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52 30 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,08...5,26 mm ² (AWG 14...AWG 10) 3,95 N.m (AWG 14...AWG 10) 4,52 N.m pour 8,37 mm ² (AWG 8) 5,08 N.m pour 12,3...21,12 mm ² (AWG 6...AWG 4) 5,65 N.m (AWG 3...AWG 1)
Hauteur	444,50 mm
Largeur	266,70 mm
Profondeur	165,10 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,35 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,288 cm
Largeur de l'emballage 1	27,432 cm
Longueur de l'emballage 1	50,292 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	271,248 kg
Hauteur de l'emballage 2	99,06 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------