

Fiche produit

Caractéristique

CH321NRB

30A 3P SN Type3R 240VAC/250VDC
Heavy Duty Fusible Safety Switch



Principale

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| fonction produit | Single Throw Safety Switch |
| type de sectionneur | fusible disconnect |
| nombre de pôles | 3 |
| raccordement électrique | lugs |
| nom de gamme | heavy duty |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 30 A |
| composition de l'appareil | neutral (factory installed) |
| montage de l'appareil | saillie |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 240 V DC 250 V AC |
| jauge AWG | AWG 12...AWG 6 (aluminium) AWG 14...AWG 6 (cuivre) |

Environnement

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| certifications du produit | CSA |
| tenue à l'environnement NEMA | NEMA 3R galvanized steel |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1313 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |