

UNY75AL - Raccord pour emplacements dangereux - Aluminium - 3/4" mâle/femelle

Par Killark

No de catalogue [UNY75AL](#)

Raccord pour emplacements dangereux - Aluminium - 3/4" mâle/femelle.



Général

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Numéro de catalogue | UNY75AL |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Naturel |
| Hex Size | 1.44 in |
| Matériau | Aluminium |
| Série | UNY |
| Type | |
| CUP | 783936183756 |

Dimensions

| | |
|-----------------|---------|
| Diamètre | 1.5 in |
| Taille du moyeu | 3/4" |
| Longueur | 2.13 in |
| Poids | 0.12 lb |

Certifications et conformité

| | |
|------------------------|--|
| Cote(s) de dangerosité | <ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2 |
| Nema Rating | 4 |

Documentation

[Certifications - UNF/UNY Series New Unions UL Certificate of Compliance](#)
[Dessins de vente - UNY75 Sales Drawing](#)
[Modèles 3D - UNY75 3D Model](#)
[Spécifications - UNY75AL](#)
[Spécifications - Killark Unions Catalog](#)
[Spécifications - Killark Unions Catalog \(French\)](#)