



Principal

Product	Energy Efficient Transformer
Enclosure Code	24D
Enclosure Type	NEMA 2
Insulation Temperature	220 °C
Phase	Monophasé
Primary Voltage	240 x 480 V
Power Rating	167 kVA
Secondary Voltage	120/240 V
Full Capacity Taps	6 avec 2.5 % 2+ 4-
Temperature Rise	150 °C
Winding Material	Aluminium

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	573,438 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,354 m
Largeur de l'emballage 1	0,749 m
Longueur de l'emballage 1	0,909 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------