



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Bouton-poussoir lumineux
Nom abrégé de l'appareil	K
Info supplémentaire de l'unité de commande	Protecteur complet en plastique

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur
Description des contacts	Sans contact de contact
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Élément de base

Environnement

Certifications du produit	NEMA Fichier UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR 25490 classe 3211 03
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	231,332 g

Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.