



Principal

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamme de produits | Harmony XVR |
| Fonction produit | Balise lumineuse miroir tournant précâblée |
| Signalisation sonore | Sans |
| Nom abrégé de l'appareil | XVR |
| Diamètre de fixation | 120 mm |
| Degré de protection IP | IP23 conformément à CEI 60529 |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V AC/DC |
| Source lumineuse | DEL haute luminosité, rouge |

Complémentaire

| | |
|--|---|
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps AS: globe |
| Largeur hors tout CAO | 120 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 120 mm |
| Poids | 0,5 kg |
| Marquage | CE |
| Montage du produit | Par 3 vis M5 |
| Limites de la tension d'alimentation | 19...30 V DC 21,6...26,4 V AC |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 0,8 kV |
| Consommation électrique | 125 mA |
| Fréquence de clignotement | 2,3 Hz |
| Capacité de serrage des bornes | 0,83 mm ² |
| Jauge AWG | AWG 18 |
| Longueur de câble | 400 mm |

Environnement

| | |
|---|------------------------------------|
| Normes | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante pour le stockage | -35...70 °C |
| Température de fonctionnement | -10...50 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conformément à IEC 61140 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,612 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,950 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 1,380 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,400 dm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|