



## Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

## Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	9,95 A
Couple continu à l'arrêt	9,55 N.m pour LXM28...à 12 A, 220 V, triphasé
Alimentation continue	2000 W
Couple crête à l'arrêt	28,65 N.m pour LXM28...à 12 A, 220 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	2000 W pour LXM28...à 12 A, 220 V, triphasé
Couple nominal	9,55 N.m pour LXM28...à 12 A, 220 V, triphasé
Vitesse nominale	2000 tr/min pour LXM28...à 12 A, 220 V, triphasé
Courant maximal Irms	32,85 A pour LXM28...à 2 kW, 220 V
Courant permanent maximum	11,25 A
Compatibilité produit	LXM28... servo variateur moteur à 2 kW, 220 V, triphasé
Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	22 mm
Longueur de l'axe	55 mm
Largeur clavette	8 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	130 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	0,96 N.m/Aà 20 °C
Constante de fem	58 V/ktr/mnà 20 °C
Inertie du rotor	13,5 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	0,34 Ohmà 20 °C
Inductance du stator	4,5 mHà 20 °C
Constante de temps électrique du stator	13,24 msà 20 °C
Force radiale maximale Fr	670 Nà 2000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	200 N
Puissance d'accrochage des freins	19,7 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	187 mm
Nombre de taille moteur	4
Diamètre du centrage	110 mm
Profondeur du diamètre de centrage	8 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	9,2 mm
Diamètre des trous de fixation	145 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	8 mm
Poids	9,7 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP54 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Température de fonctionnement	-20...40 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,92 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,1 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	36 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui