



Principal

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamme de produits | Plateforme d'automatisme Modicon Momentum |
| Fonction produit | Adaptateur de communication Interbus |
| Protocole du port communication | Interbus génération SUP1 2 |
| Méthode d'accès | Maître /esclave Registre à décalage continu |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Support de transmission du médium | Paire torsadée |

Complémentaire

| | |
|---------------------------------------|---|
| Topologie | Bague |
| Nombre de périphériques par segment | 0...254 |
| Distance maximale entre les appareils | 12800 m 400 m entre deux modules |
| État défaillant | Sécurité intégrée |
| Paramètres de contrôle | CRC-16 |
| Alimentation | Depuis la base d'E/S |
| Marquage | CE |
| Signalisation locale | Activation du bus (BA): 1 LED Contrôle du bus distant (RC): 1 LED Bus distant désactivé (RD): 1 LED |
| Raccordement électrique | 2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus |
| Format du module | Standard |
| Poids | 0,07 kg |

Environnement

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Certifications du produit | UL CSA FM class 1, division 2 |
| Degré d'étanchéité IP | IP20 |
| Traitement de protection | Vernis revêtement Humiseal 1A33 TC |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 4 kV contact conformément à IEC 801-2 |

8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2

| | |
|--|---|
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3 |
| Température de fonctionnement | 0...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |
| Humidité relative | 95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | <= 5000 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 193 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 26 cm |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Poids de l'emballage 2 | 386 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|