



Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Trip Unit Technology	Thermique-magnétique

Complémentaire

Rated Current	350 A
Number of Poles	3P
Breaking Capacity Interrupt Rating	42 kA@ 240 V AC 30 kA@ 480 V AC 22 kA@ 600 V AC 10 kA@ 125 V DC 10 kA@ 250 V DC
Rated Operational Voltage	600 V AC 250 V DC
Mounting Mode	Montage de l'unité
Electrical Connection	Lugs load Cosses ligne
Magnetic Hold Current	1750 A
Magnetic Tripping Current	3500 A
Operator	Short lever
Terminal Type	AL400LA
AWG Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Tightening Torque	13 N.m pour 42...304 mm ² (AWG 1...600 kcmil) 13 N.m pour 42...127 mm ² (AWG 1...250 kcmil)
Height	279,40 mm
Width	152,40 mm
Depth	148,34 mm

Environnement

Certifications	CEI CSA Listé UL
----------------	------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,330 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,940 cm
Largeur de l'emballage 1	36,830 cm
Longueur de l'emballage 1	46,482 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes