



## Principal

Product	Disjoncteur
Range	QO
Current Rating	70 A
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Electrical Connection	Cosses
Frame Size	QOM1

## Complémentaire

Interrupt Rating	22 kA à 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 aluminium/copper
Tightening Torque	6 N.m pour 4...65 mm <sup>2</sup> (AWG 12...AWG 2/0)
Height	129,29 mm
Depth	127,00 mm
Width	88,14 mm
Load Center Type	Disjoncteur principal
Number of Phases	Monophasé
For Use With	QO load center Homeline load center

## Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	566,990 g
Hauteur de l'emballage 1	10,414 cm
Largeur de l'emballage 1	10,668 cm
Longueur de l'emballage 1	13,462 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>