



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line
Type de disjoncteur	J-frame
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique

Complémentaire

Type de protection	Disjoncteur
Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	200 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	3P
Interrupt Rating	65 kAà 240 V AC 35 kAà 480 V AC 18 kAà 600 V AC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
Configuration du câblage	4-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 1 câble(s) terre De AWG 3/0 à 350 kcmil 1 câble(s) phase et neutre
Profondeur	232 mm
Hauteur	216 mm
Largeur	551 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
Normes	UL 857

CEI 60529

Degré d'étanchéité IP

IP54

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)

14,515 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS

[Oui](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)