



Principal

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre entraînement à pas SD3 et moteur à pas triphasé
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	3 m

Complémentaire

Composition du câble	4 x 1,5 mm ²
Raccordement électrique	1 connecteur Circulaire 6 pôles (extrémité moteur) Embout de câble ouvert (SD3)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	572 g
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	20,9 cm
Longueur de l'emballage 1	19,8 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	26,13 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm

Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------