



Principal

Fonction produit	Tap box
Gamme de produits	I-Line

Complémentaire

Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	277/480 V AC
[In] courant nominal	225 A
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	4-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 1 câble(s) terre 300 kcmil 1 câble(s) phase et neutre
Matière	Cuivre
Profondeur	197 mm
Hauteur	216 mm
Largeur	416 mm

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182 CSA C22.2 No 27
Normes	UL 857

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,518 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------