



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Altivar Machine ATV320 Altivar 212
Compatibilité produit	ATV212HD11M3X ATV212HD15M3X ATV212HD18M3X ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 Variateur de vitesse ATV320...C moteur: 11 kW, 200...240 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...C moteur: 15 kW, 200...240 V triphasé
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
[In] courant nominal	83 A
Pertes thermiques	16 W pour ATV21HD15M3X 23,1 W pour ATV21HD18M3X 35,2 W pour ATV31HD11M3X 9,1 W pour ATV21HD11M3X
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaire

Raccordement électrique	Bornier 25 mm ² AWG 2
Couple de serrage	4,5 N.m
Maximum earth leakage current	14,5 mA à 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolérance	10 %
Poids	5,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 IP41 (partie supérieure)
Humidité relative	0...93 % conformément à IEC 68-2-3
Température de fonctionnement	-10...50 °C

Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant <= 1000 m sans 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Normes	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,108 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,7 cm
Largeur de l'emballage 1	38 cm
Longueur de l'emballage 1	47,8 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	74,3 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------