



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Module de communication

Complémentaire

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Protocole du port communication	DeviceNet
Raccordement électrique	1 connector 1 removable 5-way screw connector
Vitesse de transmission	125 kbps, 250 kbps et 500 kbps configurable
Distance maximale entre les appareils	100 m for 500 kbps 500 m for 125 kbps
Adressage	1...63 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove
Service communication	Inputs : polled, change of state, cyclic Outputs : polled ODVA AC drive and CiA 402 profile Auto device replacement Communication monitoring time out adjustable by DeviceNet configurator
Type d'affichage	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status)
Diagnostic function	Commande par terminal graphique Instruction reçue par le terminal graphique
Profil de bus	CIP Variateur CiA 402

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	66 g
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm

Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	7,098 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------