

Fiche produit

Caractéristique

CHOM24L70RB

Homeline 1PH 4CCT 70A Type 3R ML
Load Centre



Principale

gamme de produits	Homeline
fonction produit	Load Centre
[In] courant nominal	70 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
mode d'installation	montage au mur
courant de court-circuit	10 kA

Complémentaires

raccordement électrique	lugs
jauge AWG	AWG 12...AWG 3 (aluminium) AWG 14...AWG 4 (cuivre)
load center type	main lugs
number of spaces	2
nombre de circuits	4
nbre coupe-circuit tandem	2
nombre de phases réseau	monophasé
type de couvercle	couvercle dépassant
composition de l'""appareil	grounding bar (factory installed)
configuration du câblage	type 3 fils avec neutre
matière	tin plated aluminium busbar
matière du boîtier	welded sheet steel
teinte de couleur de la plaque	grey baked enamel
box number	1R

Environnement

certifications du produit	CSA
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R (intérieur/extérieur)

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1248 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques