

HLP36100

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 100A, 3 pole, 50 kA, 600 VAC, 80% rated



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPacT H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 kA à 250 V DC 50 kA at 500 V DC 125 kA à 240 V AC 100 kA à 480 V AC 50 kA à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Terminal nut line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	800 A
Courant de déclenchement magnétique	1700 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm

Couple de serrage	5,6...6,8 N.m
-------------------	---------------

Environnement

Certifications du produit	CCC Listé UL CEI CE CSA
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui