

# Fiche produit

## Caractéristique

# HJL36125

## MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 125A



### Principales

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	PowerPact H
trip unit technology	thermique-magnétique
codification du pouvoir de coupure	J

### Complémentaires

[In] courant nominal	125 A
description des pôles	3P
pouvoir de coupure	20 kA à 250 V DC 100 kA à 240 V CA 65 kA à 480 V CA 25 kA, à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V CA
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	80 %
mode d'installation	unit mount
raccordement électrique	lugs load lugs ligne
jauge AWG	AWG 14...AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
magnetic hold current	900 A
courant de déclenchement magnétique	1700 A

### Environnement

certifications du produit	CE CSA IEC listé UL
température de fonctionnement	40 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0832 - Schneider Electric declaration of conformity

---

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

---

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------