



### Principal

Fonction produit	Longueur droite
Gamme de produits	I-Line

### Complémentaire

[In] courant nominal	225 A
Short Circuit Rating	22 kA
Busbar Material	Cuivre: busbar
Integral Ground	50 percent capacity integral ground bus
Rated Voltage	600 V AC
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
Length	3,05 m

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182
Normes	CSA C22.2 No 27:1997 NF EN 61439-2 UL 857

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	37,195 kg
---------------------------	-----------

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------