

# Fiche produit

## Caractéristique

# RSZE1S35M

embase pour relais d'interface - Zelio  
RSZ - contacts distincts - connecteurs



### Principale

gamme de produits	Zelio Relay
fonction produit	socle
disposition des contacts	séparé
compatibilité produit	plug-in relay RSB (1 F/O)
forme des broches	plat
nom abrégé de l'appareil	RSZ
vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	12 A
[U <sub>e</sub> ] tension assignée d'emploi	< 250 V AC
couple de serrage	<= 0.8 N.m (M3 vis)
mode de fixation	avec vis monté sur panneau clip-on monté sur rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
largeur	15.5 mm

### Environnement

mode de raccordement	connecteurs à vis, souple câble avec embout 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 connecteurs à vis, souple câble avec embout 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 connecteurs à vis, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 connecteurs à vis, rigide câble sans embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>
normes	IEC 61984
certifications du produit	CSA UL
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-25...85 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
tenue diélectrique	2500 V

### Garantie contractuelle

