



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Control circuit transformer

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 480 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	0,25...5 hpà 200 V AC, 3 phases 0,25...7,5 hpà 230 V AC, 3 phases 0,25...10 hpà 460 V AC, 3 phases 0,25...10 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Control Circuit Fusing	2 fuses sur circuit primaire 1 fuse sur circuit secondaire
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Mag-Gard circuit breaker

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint et with external reset
Taille NEMA	1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
-------------------	--------------

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
