



Gamme De Produits Roughneck P1

Avec son plein bord pour une protection et un confort accrus, le casque P1 est le tout dernier casque de la série Roughneck en fibre de verre moulée par injection. Conçus pour la force, la solidité et la durabilité, les casques de la série Roughneck ont acquis une solide réputation sur les chantiers de construction et dans les aciéries, les fonderies, les forges, les ateliers de fabrication, les usines de produits chimiques et milieux aux conditions extrêmes dans le monde entier.



by Honeywell

Références produit et renseignements sur les commandes



P1AW

Casque de sécurité à plein bord P1

Serre-tête : Bandeau antisudation rembourré et réglable TabLokMC



P1ASW

Casque de sécurité à plein bord P1

Serre-tête : Cliquet réversible SwingStrapMC qui permet de passer du port normal au port inversé sans avoir à être retiré.



P1ARW

Casque de sécurité à plein bord P1

Serre-tête : Bandeau à cliquet à l'épreuve de l'arrachage et de la fissuration. Certifié par le SEI pour le port en position normale et inversée.



W3F

Suspension de rechange

TabLok réglable



3RW3

Suspension de rechange

Cliquet à l'épreuve de l'arrachage et de la fissuration



3SW3

Suspension de rechange

Cliquet réversible SwingStrap



FM69

Bandeau antisudation de recharge
Tricot de jersey en coton doux



FM44RTV

Bandeau antisudation de recharge
Tissu éponge



S2FV

Bandeau antisudation de recharge
Mousse entièrement enrobée de vinyle

Présentation générale

Principales caractéristiques

- La sangle d'amortissement brevetée SuperEight permet d'équilibrer et de répartir le poids sur une plus grande surface pour un confort et une protection accrue
- La fibre de verre moulée par injection et brevetée est huit fois plus résistante que le polyéthylène haute densité (PEHD) des coquilles ordinaires
- La résine de couleur unie moulée par injection donne un fini permanent qui ne pèle pas ni ne s'écaille. Le casque est offert en neuf couleurs populaires.
- La meilleure résistance à la chaleur de sa catégorie. Il résiste aux chocs même à des températures extrêmes allant jusqu'à 188 °C/370 °F
- Offert en neuf couleurs populaires. Consultez la brochure pour obtenir plus de détails et les renseignements pour la commande

Secteurs/utilisation recommandés

- Agriculture
- Produits chimiques
- Construction
- Fabrication
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs

Risques

- Environnement extrême
- Impact

Réglementations

- ANSI - Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 type I, classe G
- CSA - Conforme à la norme CSA Z94.1-2005 type I, classe G

Documentation

Fibre-Metal Roughneck P1 Brochure - English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Head_Protection/4294989681/1033.aspx

P1A Technical Specifications - English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Head_Protection/4294989682/1033.aspx