



## Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	100 A
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC/DC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	None
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 4X fiberglass reinforced polyester
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre

## Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	75 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 100 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp à 600 V DC
Couple de serrage	5.65 N.m (AWG 1...AWG 3/0) 5.08 N.m (AWG 6...AWG 4) 4,52 N.m pour 8,367 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 3.95 N.m for 2.06...5.261 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10)
Largeur	347,98 mm
Hauteur	629,41 mm
Profondeur	304,80 mm

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	17,822 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------