



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	200 A
Number of Poles	6
Voltage Rating	600 V AC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	None
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 4/4X/5 stainless steel 304
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cuivre ou aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	60 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 125 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 150 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	31.07 N.m for 13.3...127 mm ² (AWG 6...250 kcmil)
Largeur	641,35 mm
Hauteur	736,60 mm
Profondeur	225,55 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,536 kg
Hauteur de l'emballage 1	63,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,11 cm
Longueur de l'emballage 1	41,91 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------