

# Fiche produit

## Caractéristique

# GS2QU3N

TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3  
P - UL - 400 A- fuse size J



## Principale

gamme	TeSys
nom du produit	TeSys GS
nom abrégé de l'appareil	GS2QU
fonction produit	switch-disconnector-fuse
description des pôles	3P
pôles protégés	3t
description des contacts	3F
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	400 A à 40 °C
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	400 A
type de fusible	UL
taille du fusible	J
type de réseau	AC DC
fréquence du réseau	50/60 Hz

## Complémentaires

type de commande rotative	avant externe
support de montage	platine
[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	800 V
[U <sub>imp</sub> ] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
puissance assignée d'emploi en W	220 kW à 690 V 220 kW à 500 V 220 kW à 400 V
résistance de court-circuit	36 kA
durée de vie mécanique	10000 cycle
durée de vie électrique	
mode de raccordement	circuit de puissance : bornes à anneau câble 13.3...304 mm <sup>2</sup>
couple de serrage	circuit de puissance : 56.5 N.m

## Environnement

normes	CSA C22.2 No 4 UL98
degré de protection IP	IP20 avec couvercle de borne conformément à IEC 60529

