

Fiche produit

Caractéristique

ATV630D37N4

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 37kW - IP21 - 400-480V



Principales

gamme de produits	Altivar Process ATV600
fonction produit	Variateur de vitesse
application spécifique du produit	Process et Utilités
nom abrégé de l'appareil	ATV630
variante	Version standard
destination du produit	Moteurs synchrones Moteurs asynchrones
mode d'installation	Montage au mur
filtre CEM	Intégré EN/IEC 61800-3 Catégorie C3 <= 150 m Intégré EN/IEC 61800-3 Catégorie C2 <= 50 m
degré de protection IP	IP21 se conformer à IEC 61800-5-1 IP21 se conformer à IEC 60529
degré de protection	UL type 1 UL 508C
type de refroidissement	Convection forcée
fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
nombre de phases réseau	3 phases
[Us] tension d'alimentation	380...480 V - 15...10 %
puissance moteur kW	37 kW surcharge faible 30 kW surcharge importante
puissance moteur HP	50 hp surcharge faible 40 hp surcharge importante
courant de ligne	66,2 A 380 V surcharge faible 57,3 A 480 V surcharge faible 54,8 A 380 V surcharge importante 48,3 A 480 V surcharge importante
lcc présumé de ligne	50 kA
puissance apparente	47,6 kVA 480 V surcharge faible 40,2 kVA 480 V surcharge importante
courant de sortie permanent	74,5 A 4 kHz surcharge faible 61,5 A 4 kHz surcharge importante
courant transitoire maximum	82 A 60 s surcharge faible 92,3 A 60 s surcharge importante
profil de commande pour moteur asynchrone	Couple optimisé Couple constant Couple variable

profil contrôle moteur synchrone	Moteur à aimant permanent Synchronous reluctance motor
fréquence de sortie	0.0001...0.5 kHz
fréquence de sortie du variateur de vitesse	0.1...599 Hz
fréquence de découpage nominale	4 kHz
fréquence de commutation	2...12 kHz réglable 4...12 kHz avec réduction de courant
fonction de sécurité	STO (suppression sûre du couple) SIL 3
type d'entrée numérique	16 vitesses programmées
protocole de communication	Modbus série Modbus TCP Ethernet
carte d'options	Module de communication Profibus DP V1 position A Module de communication Profinet position A Module de communication DeviceNet position A Module de communication Modbus TCP/EtherNet/IP position A Module de communication chaînage CANopen RJ45 position A Module de communication CANopen SUB-D 9 position A Module de communication CANopen bornes à vis position A Module d'extension E/S digital et analogique position A/position B Module d'extension relais position A/position B Module de communication Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link position A Module de communication BACnet MS/TP Module de communication Ethernet Powerlink

Complémentaires

tension de sortie	<= tension d'alimentation
amplification de courant temporaire admissible	1,1 x In 60 s surcharge faible 1,5 x In 60 s surcharge importante
compensation de glissement du moteur	Automatique quelque soit la charge Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent Réglable Peut être supprimé
rampes d'accélération et décélération	Réglable linéairement de 0.01 ... 9999 s
freinage d'arrêt	4 x 2,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²
type de protection	Suppression sûre du couple moteur Perte de phase du moteur moteur Suppression sûre du couple variateur Surchauffe variateur Protection contre les courts-circuits variateur Perte de phase du moteur variateur Survitesse variateur Coupure sur le circuit de contrôle variateur Surtension sur le bus DC variateur Surtension en sortie variateur Surtension d'alimentation électrique variateur Perte de phase d'alimentation électrique variateur Sous-tension d'alimentation électrique variateur Surintensité entre phases de sortie et terre variateur Protection thermique moteur Protection thermique variateur
résolution en fréquence	Unité d'affichage Entrée analogique
raccordement électrique	Bornes débouchables à vis 0,5...1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ² Contrôle Bornier à vis 35...50 mm ² AWG 3...AWG 1 entrée Bornier à vis 35...50 mm ² AWG 3...AWG 1 moteur
type de connecteur	RJ45 Ethernet/Modbus TCP sur le terminal graphique déporté RJ45 Modbus série sur le terminal graphique déporté
interface physique	2-fils RS 485 Modbus série
trame de transmission	RTU Modbus série
vitesse de transmission	10/100 Mbit/s Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s Modbus série
mode d'échange	Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
format des données	8 bits, configurable pair, impair ou sans parité Modbus série

type de polarisation	Aucune impédance Modbus série
nombre d'adresses	1...247 Modbus série
méthode d'accès	Esclave Modbus TCP
alimentation	Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10,5 V CC +/- 5 % <= 10 mA protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation externe pour entrées numériques 24 V CC 19...30 V <= 1,25 mA protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation externe pour entrées numériques et STO 24 V CC 21...27 V <= 200 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
signalisation locale	3 LEDs diagnostique local 3 LEDs double couleur statut de la communication embarquée 4 LEDs double couleur statut du module de communication 1 LED rouge présence de tension
largeur	226 mm
hauteur	673 mm
profondeur	271 mm
poids	28,2 kg
nombre d'entrées analogiques	3
type d'entrée analogique	Tension configurable par logiciel AI1, AI2, AI3 0...10 V CC 30 kOhm 12 bits Courant configurable par logiciel AI1, AI2, AI3 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
nombre d'entrées numériques	8
type d'entrée numérique	Programmable DI1...DI6 24 V DC 3,5 kOhm Programmable comme entrée en train d'impulsions DI5, DI6 0...30 kHz 24 V DC Suppression sûre du couple STOA, STOB 24 V DC > 2,2 kOhm
compatibilité de l'entrée numérique	Niveau 1 PLC EN/IEC 61131-2 DI1...DI6 entrée numérique Niveau 1 PLC CEI 65A-68 DI5, DI6 entrée numérique Niveau 1 PLC EN/IEC 61131-2 STOA, STOB entrée numérique
logique d'entrée numérique	Logique positive (source) DI1...DI6 < 5 V > 11 V Logique négative (sink) DI1...DI6 > 16 V < 10 V Logique positive (source) DI5, DI6 < 0,6 V > 2,5 V Logique positive (source) STOA, STOB < 5 V > 11 V
nombre de sorties analogiques	2
type de sortie analogique	Tension configurable par logiciel AO1, AO2 0...10 V CC 470 Ohm 10 bits Courant configurable par logiciel AO1, AO2 0...20 mA 10 bits
durée d'échantillonnage	2 ms +/- 0,5 ms DI1...DI4 entrée numérique 5 ms +/- 1 ms DI5, DI6 entrée numérique 5 ms +/- 0,1 ms AI1, AI2, AI3 entrée analogique 10 ms +/- 1 ms AO1 sortie analogique
précision	+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique +/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
erreur de linéarité	+/- 0,15 % de la valeur maximale entrée analogique AI1, AI2, AI3 +/-0,2 % sortie analogique AO1, AO2
nombre de sorties relais	3
type de sortie relais	Relais configurable R1 relais de défaut F/O 100000 cycle Relais configurable R2 relais de séquence "F" 100000 cycle Relais configurable R3 relais de séquence "F" 100000 cycle
durée d'actualisation	5 ms +/- 0,5 ms R1, R2, R3 sortie relais
courant commuté minimum	5 mA 24 V CC R1, R2, R3 sortie relais
courant commuté maximum	3 A 250 V AC résistive 1 R1, R2, R3 sortie relais 3 A 30 V CC résistive 1 R1, R2, R3 sortie relais 2 A 250 V AC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 sortie relais 2 A 30 V CC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 sortie relais
isolation	Entre raccordements de puissance et de contrôle
fonctionnalité	Complet
application spécifique	Utilité
degré de protection IP	IP21
fabrication sur mesure et par processus	Immeuble - CVC compresseur centrifuge Transformation des aliments et des boissons autre application

	Exploitation minière des minerais et des métaux ventilateur Exploitation minière des minerais et des métaux pompe Pétrole et gaz ventilateur Eau et eaux usées autre application Immeuble - CVC Compresseur à vis Transformation des aliments et des boissons pompe Transformation des aliments et des boissons ventilateur Transformation des aliments et des boissons pulvérisation Pétrole et gaz électropompe submersible Pétrole et gaz Pompe à injection d'eau Pétrole et gaz pompe de carburéacteur Pétrole et gaz compresseur pour raffinerie Eau et eaux usées Pompe centrifuge Eau et eaux usées pompe volumétrique Eau et eaux usées électropompe submersible Eau et eaux usées Pompe à vis Eau et eaux usées compresseur à lobes Eau et eaux usées Compresseur à vis Eau et eaux usées compresseur centrifuge Eau et eaux usées ventilateur Eau et eaux usées convoyeur Eau et eaux usées mélangeur
plage de puissance	30...50 kW 380...440 V 3 phases 30...50 kW 480...500 V 3 phases
type de démarreur de moteur	Variateur de vitesse

Environnement

résistance d'isolement	> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
intensité sonore	63,5 dB 86/188/EEC
puissance dissipée en W	106 W convection naturelle 380 V 4 kHz 796 W convection forcée 380 V 4 kHz
débit d'air	240 m ³ /h
position de montage	Vertical +/- 10 degrés
THDI	<= 48 % pour 80...100% de charge CEI 61000-3-12
compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 IEC 61000-4-6 Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 IEC 61000-4-5 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 IEC 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 IEC 61000-4-3
degré de pollution	2 EN/IEC 61800-5-1
tenue aux vibrations	1,5 mm crête-à-crête 2...13 Hz IEC 60068-2-6 1 gn 13...200 Hz IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
humidité relative	5...95 % sans condensation IEC 60068-2-3
température de fonctionnement	-15...50 °C sans facteur de déclassement 50...60 °C avec réduction de courant
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
altitude de fonctionnement	1000...4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m <= 1000 m sans facteur de déclassement
caractéristique d'environnement	Résistance à la pollution chimique classe 3C3 EN/IEC 60721-3-3 Résistance à la poussière classe 3S3 EN/IEC 60721-3-3
normes	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 environnement 2 catégorie C3 UL 508C EN/IEC 61800-5-1 CEI 61000-3-12 CEI 60721-3 IEC 61508 CEI 13849-1
certifications du produit	UL REACH DNV-GL

	ATEX INERIS TÜV ATEX zone 2/22 CSA
marquage	CE

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible
